



VERKSAMHET:

Areco SSC AB erbjuder bearbetningstjänster genom sitt stålservicecenter som har en komplett maskinpark med skärmaskiner för formatplåt, slittade band och hasplade rullar i flera olika kulörer och beläggningar:

- Föorzinkad alt. alu-zinkbelagd stålplåt med eller utan färgbeläggning av Polyester, Mattpolyester eller Karat
- Kallvalsad stålplåt
- Varmvalsad stålplåt

MILJÖARBETE:

Areco SSC har vidtagit följande åtgärder inom ramen för sitt miljöarbete:

- Samarbete med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter
- Anslutning till FTI, system för producentansvar för förpackningar
- Källsortering
- Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö
- Kemikaliegranskning före inköp och användning

RÅVAROR:

Alla produkter tillverkas/bearbetas av stålplåt enligt EN 10327, EN 10346 och EN 10169. Information om metall- och färgbeläggning för varje enskild produkt visas i respektive materials produktdatablad under www.arecoss.se/sv/dokumentation.

PRODUKTION:

De bearbetade tunnplåtsprodukterna levereras till kunder där de vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukter. Endast el-energi tillförs under processen. Lokalerna värms till större delen av spillvärme från produktionsmaskinerna. Alla plåtrester går till återvinning och allt emballage källsorteras. Eventuella övriga rester källsorteras för återvinning.

EMBALLAGE:

Emballage för Areco SSCs produkter väljs ur synpunkten – Minsta möjliga men tillräckligt starkt och skyddande. Produkterna skall klara transporter och vara hela vid leverans, på så sätt undviker vi onödiga kostnader och dubbel miljöbelastning för tillverkning och transporter.

Tunnplåten levereras som tillklippt format på träpall, eller slittad och hasplad i rullar (coil). Färdiga produkter emballeras i ofarliga plaster PP och PE-LD som är lätta att källsortera för återbruk till nya produkter eller för energiåtervinning.

DISTRIBUTION AV SLUTPRODUKT:

Produkter från Areco SSC i Malmö transporteras till kunder med lastbil. Transporter inom fabriksområde görs med eltruckar och vid behov med dieseltruckar.

BRUKSSKEDET:

Inga hälsorisker under bruksfasen finns dokumenterade. Produkterna binder inte heller någon fukt under lagring. Försiktighet bör iakttas för undvikande av skada orsakad av produkter som levereras buntade som formatplåt eller i form av bandrullar som kan ha vassa kanter.

SPILL:

Produkterna levereras i anpassade längder vilket medför minimalt med spill, ev. överblivet spill lämnas till lokal återvinning.

RESTPRODUKTER:

Oskadad plåt bör återanvändas. Allt materialspill ska lämnas till återvinning för att kunna återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial.

LAGRING OCH FÖRVARING:

Ytbehandlade tunnplåtsprodukter bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för plåt som förpackats i form av coil/bunt/pall. All lackerad plåt ska hanteras varsamt. Plåt i form av coil/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära en risk för personsador.

Malmö, 2022-09-16



Jonathan Fyhr, VD